

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS / YOUNG
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	95
Hauteur de poulie [mm]	113
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Montage pour poulie PVR4 Ø95mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
ATOS (MX) - 1.1	58 ch	08.2003 > 05.2005
	63 ch	03.2004 >
ATOS PRIME (MX) - 1.1	59 ch	06.2003 >
	63 ch	09.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.