

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF / KAYABA
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	105
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB22

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

NISSAN

KUBISTAR (X76) - 1.2	60 ch	08.2003 >
KUBISTAR (X76) - 1.2 16V	75 ch	04.2006 >
KUBISTAR Camionnette (X80) - 1.2	60 ch	
KUBISTAR Camionnette (X80) - 1.2 16V	75 ch	

RENAULT

CLIO (90-98) (_57_) - 1.2 (557Y, 357Y, 557K, 357K)	54 ch	01.1996 > 09.1998
	58 ch	01.1996 > 09.1998
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2 (BB0F, CB0F, BB0A, CB0A, BB10, CB10, BB1K, CB1	58 ch	09.1998 >
CLIO (98-10) (BB_, CB_) - 1.2 16V (BB05, CB05)	75 ch	06.2001 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)	58 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) (KC0/1_) - 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T, KC0W)	75 ch	06.2001 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2 (FC01, FC0A, FC0F)	58 ch	08.1997 >
KANGOO (97-07) Express (FC0/1_) - 1.2 16V (FC05)	75 ch	10.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.