

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	119
Hauteur de poulie [mm]	106
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
159 - 2.4 JTDM	200 ch	09.2005 >
	210 ch	05.2007 >
159 - 2.4 JTDM Q4	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM	200 ch	03.2006 >
	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM Q4	210 ch	05.2007 >
BRERA - 2.4 JTDM 20V	200 ch	01.2006 >
	210 ch	05.2007 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.4 JTDM	200 ch	04.2007 >
	210 ch	03.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.