

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	112
Hauteur de poulie [mm]	99
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	15
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée Montage pour poulie PVR4 Ø112mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
PRIMERA (90-95) (P10) - 1.6	90 ch	06.1990 > 06.1993
	97 ch	06.1990 > 06.1993
PRIMERA (90-95) Break (W10) - 1.6 i	90 ch	07.1990 > 06.1993
PRIMERA (90-96) Hatchback (P10) - 1.6	90 ch	06.1990 > 06.1993
	97 ch	06.1990 > 06.1993

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.