

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	162
Raccord d'entrée	2(Ø19mm)
Raccord de sortie	2(F16x150)
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	1
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir intégré
Accessoires	avec capteur (non fourni)
Embase	EMB13

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
SL (03-11) (R230) - 350	272 ch	03.2006 >
SL (03-11) (R230) - 350 (230.467)	245 ch	03.2003 >
SL (03-11) (R230) - 500	388 ch	03.2006 >
SL (03-11) (R230) - 500 (230.475)	306 ch	10.2001 >
SL (03-11) (R230) - 55 AMG	517 ch	03.2006 >
SL (03-11) (R230) - 55 AMG (230.474)	476 ch	10.2001 > 06.2002
SL (03-11) (R230) - 55 AMG Kompressor (230.474)	500 ch	06.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.