

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Hauteur de poulie [mm]	106
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	M12x125
Prof. raccord de sortie [mm]	32
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |   |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>MAZDA</b>		
DEMIO (DW) - 1.3 16V	63 ch	08.1998 >
	72 ch	08.1998 > 04.2000
DEMIO (DW) - 1.5 16V	75 ch	04.2000 >
MX-5 (98-05) (NB) - 1.6 16V	110 ch	05.1998 > 10.2005
MX-5 (98-05) (NB) - 1.8 16V	140 ch	05.1998 > 10.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.