

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	97
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB24

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FIAT		
BRAVA (182) - 1.2 16V	80 ch	10.2000 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.2 16V 80	80 ch	10.2000 > 10.2001
DOBLO (00-10) (119) - 1.2 (223AXA1A)	65 ch	03.2001 >
DOBLO (00-10) (119) - 1.4	77 ch	10.2005 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.2 (223ZXA1A)	65 ch	03.2001 >
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.4	77 ch	10.2005 >
QUBO - 1.4	73 ch	01.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.