


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	FoMoCo / ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	123
Hauteur de poulie [mm]	104
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	2 (F16x150+F10x100)
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	4
	Prof outlet F16x150 : 14.5mm, F10x100 : 12mm
	Pressostat 2 Plots (non fourni)

PHOTOS




DOCUMENTS

	BT-176	BT DP3092-DP3134
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

FORD		
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6	100 ch	10.2003 > 03.2004
FOCUS (2004-) C-MAX - 1.6 Ti	115 ch	08.2004 > 03.2007

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.