

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	143
Hauteur de poulie [mm]	158
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir plastique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE E (03-09) (W211) - E200 2.2 CDI (211.004)	102 ch	07.2002 >
	122 ch	07.2002 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E200 2.2 CDI (211.007)	136 ch	04.2006 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E220 2.2 CDI (211.006)	136 ch	03.2002 >
	150 ch	03.2002 >
CLASSE E (03-09) (W211) - E220 2.2 CDI (211.008)	170 ch	04.2006 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E200 2.2 T CDI (211.207)	136 ch	04.2006 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E220 2.2 CDI (211.206)	136 ch	03.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E220 2.2 T CDI (211.206)	150 ch	03.2003 >
CLASSE E (03-09) Break (S211) - E220 2.2 T CDI (211.208)	170 ch	04.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.