

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	142
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Sens de rotation	Horaire [CW] Raccord a clipser

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>VOLVO</b>		
S60 (00-09) - 2.0 T	180 ch	09.2001 >
S60 (00-09) - 2.3 T5	265 ch	07.2000 > 09.2002
S60 (00-09) - 2.4	140 ch	11.2000 >
	170 ch	11.2000 >
S60 (00-09) - 2.4 AWD	260 ch	02.2004 >
S60 (00-09) - 2.4 Bifuel	140 ch	06.2002 >
S60 (00-09) - 2.4 T	200 ch	11.2000 >
S60 (00-09) - 2.4 T AWD	200 ch	11.2001 >
S60 (00-09) - 2.4 T5	260 ch	04.2004 >
S60 (00-09) - 2.5 T	210 ch	02.2004 >
S60 (00-09) - 2.5 T AWD	210 ch	04.2004 >
S60 (00-09) - R 2.5 T AWD	300 ch	03.2003 >
S60 (00-09) - T5	250 ch	11.2000 >
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0	163 ch	06.1998 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0 T	180 ch	12.1999 > 07.2006
	226 ch	06.1998 > 07.2006
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.0 T	180 ch	07.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.3	265 ch	10.2000 > 09.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.3 AWD	265 ch	10.2000 > 09.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.3 T5	250 ch	03.2000 > 08.2004
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4	140 ch	03.2000 >
	165 ch	03.2000 > 09.2003
	170 ch	03.2000 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 AWD	165 ch	03.2000 > 09.2003
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 Bifuel	140 ch	09.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T	200 ch	03.2000 > 08.2003
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T AWD	200 ch	09.2001 > 08.2002
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T5	260 ch	04.2004 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 R Sport	300 ch	12.2002 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 T	209 ch	04.2004 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 T AWD	209 ch	09.2002 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 TDI	140 ch	03.2000 >
V70 (00-07) Break (P2_) - R 2.5 T AWD	300 ch	03.2003 >
V70 XC - 2.4 T XC AWD	193 ch	11.1997 > 09.2002
	200 ch	03.2000 > 09.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.