

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	132
Hauteur de poulie [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

AUDI		
A4 (01-05) (8E2, B6) - 2.0 FSI	150 ch	07.2002 > 12.2004
A4 (01-05) Avant (8E5, B6) - 2.0 FSI	150 ch	07.2002 > 12.2004
A4 (05-08) (8EC) - 2.0 TFSI	170 ch	10.2006 >
	200 ch	11.2004 >
	220 ch	06.2005 >
A4 (05-08) (8EC) - 2.0 TFSI quattro	200 ch	11.2004 >
	220 ch	06.2005 >
A4 (05-08) Avant (8ED) - 2.0 TFSI	170 ch	10.2006 >
	200 ch	11.2004 >
	220 ch	06.2005 >
A4 (05-08) Avant (8ED) - 2.0 TFSI quattro	200 ch	11.2004 >
	220 ch	06.2005 >
A4 (05-08) Cabriolet (8H7, 8HE) - 2.0 TFSI 16V	200 ch	01.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.