

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	133
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
	Pompe à débit variable

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SUZUKI		
BALENO (EG) - 1.9 TD	75 ch	04.1998 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.9 TD	75 ch	04.1998 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.9 TD	75 ch	04.1998 > 05.2002
VITARA (ET, TA) - 1.9 D (ET)	68 ch	01.1995 > 03.1998
	75 ch	08.1996 > 03.1998

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.