

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SAGINAW</b>
Fixation de la poulie	<b>Sur embase</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>92</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F20x150</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>11</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>
Embase	<b>EMB27</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>JEEP</b>		
GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 2.7 CRD 4x4	163 ch	10.2001 >
	163 ch	10.2004 > 09.2005
GRAND CHEROKEE (99-04) (WJ, WG) - 2.7 CRD Laredo	163 ch	10.2004 > 09.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.