

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	100
Hauteur de poulie [mm]	88
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
	Montage pour poulie PVR3 Ø100mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

HYUNDAI		
COUPE (GK) - 2.0	136 ch	08.2001 >
	139 ch	03.2002 >
COUPE (GK) - 2.0 GLS	143 ch	02.2003 >
ELANTRA (00-06) (XD) - 1.8	107 ch	06.2000 > 07.2003
	132 ch	06.2000 >
	133 ch	11.2002 >
ELANTRA (00-06) (XD) - 2.0	139 ch	06.2000 >
	141 ch	06.2000 >
	143 ch	10.2003 >
ELANTRA (00-06) 3 volumes (XD) - 1.8	107 ch	06.2000 > 07.2003
	132 ch	06.2000 >
ELANTRA (00-06) 3 volumes (XD) - 2.0	139 ch	06.2000 >
	141 ch	06.2000 >
	143 ch	10.2003 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.