

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Poulie Ø [mm]	59
Hauteur de poulie [mm]	77
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	15
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir plastique Pignon 41dts

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
6 (02-07) (GG) - 2.0	141 ch	06.2002 >
	147 ch	03.2005 >
6 (02-07) Hatchback (GG) - 2.0	141 ch	08.2002 >
	147 ch	03.2005 >
6 (02-07) Station Wagon (GY) - 2.0	141 ch	08.2002 >
	147 ch	03.2005 >
6 (08-12) (GH) - 2.0 MRZ	147 ch	08.2007 >
6 (08-12) (GH) - 2.0 MRZ-CD	140 ch	08.2007 >
6 (08-12) 3/5 portes (GH) - 2.0 MRZ	147 ch	08.2007 >
6 (08-12) 3/5 portes (GH) - 2.0 MRZ-CD	140 ch	08.2007 >
6 (08-12) 3/5 portes (GH) - 2.0 MZR	155 ch	01.2010 >
6 (08-12) Break (GH) - 2.0 MRZ	147 ch	02.2008 >
6 (08-12) Break (GH) - 2.0 MRZ-CD	140 ch	02.2008 >
6 (08-12) Break (GH) - 2.0 MZR	155 ch	01.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.