

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	JTEKT / ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	124
Hauteur de poulie [mm]	103
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

OPEL		
INSIGNIA - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	131 ch	07.2008 >
	160 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	131 ch	07.2008 >
	160 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI	110 ch	07.2008 >
	131 ch	07.2008 >
	160 ch	07.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.0 CDTI 4x4	160 ch	06.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.