

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	93
Hauteur de poulie [mm]	99
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec support Montage pour poulie PVR4 Ø93mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

NISSAN		
MICRA (92-03) (K11) - 1.0 i 16V	54 ch	04.1998 > 09.2000
	60 ch	09.2000 > 02.2003
MICRA (92-03) (K11) - 1.3 i 16V	75 ch	04.1998 > 09.2000
MICRA (92-03) (K11) - 1.4 i 16V	82 ch	09.2000 > 02.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.