

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	104
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CITROËN

NEMO Break - 1.4	73 ch	04.2009 >
NEMO Break - 1.4 HDi	68 ch	04.2009 >
NEMO Camionnette (AA_) - 1.4	73 ch	02.2008 >
NEMO Camionnette (AA_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2008 >

FIAT

FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.4	73 ch	02.2008 >
FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.4 Natural Power	78 ch	01.2010 >
QUBO - 1.4	73 ch	09.2008 >
QUBO - 1.4 Natural Power	78 ch	01.2010 >

PEUGEOT

BIPPER (AA_) - 1.4	73 ch	02.2008 >
BIPPER (AA_) - 1.4 HDi	68 ch	02.2008 >
BIPPER Tepee - 1.4	73 ch	04.2008 >
BIPPER Tepee - 1.4 HDi	68 ch	04.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.