

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Fixation de la poulie	Pignon cranté
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	M12x150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Sans pipe d'entrée Pignon 29 Dents

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|--------|---|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

ISUZU		
N-Serie - NLR85L, NLR85AL, NKR85EA, NPR85G, NPR85L	150 ch	10.2006 >
N-Serie - NLR 150	150 ch	09.2008 >
N-Serie - NMR 85L, NPR 85L	150 ch	10.2006 >
N-Serie - NMR 250	131 ch	09.2008 >
N-Serie - NPR85L, NPR85P	150 ch	10.2006 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.