

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR7
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE C (2007-) (W204) - C300 3.0 CDI 4-matic	231 ch	01.2011 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.0 CDI 4-matic (204.092)	231 ch	10.2009 >
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C350 3.0 CDI 4-matic (204.292)	231 ch	10.2009 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.0 CDI 4-matic (204.992)	224 ch	07.2009 > 01.2010
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.0 CDI (204.922)	231 ch	02.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.