

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	129
Hauteur de poulie [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø19mm
Raccord de sortie	Ø11mm
Prof. raccord de sortie [mm]	17
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec support
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ

CLASSE E (2009-) (W212) - E200 1.8 CGI	184 ch	08.2009 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E250 1.8 CGI	204 ch	01.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E200 1.8 T CGI	184 ch	11.2009 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E250 1.8 T CGI	204 ch	11.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.