

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	128
Hauteur de poulie [mm]	109
Raccord d'entrée	Ø10mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec réservoir plastique

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

DAEWOO		
KORANDO (KJ) - 2.9 D	98 ch	04.2000 >
KORANDO (KJ) - 2.9 TD	120 ch	04.2000 >
KORANDO Cabrio (KJ) - 2.9 D	98 ch	04.2000 >
KORANDO Cabrio (KJ) - 2.9 TD	120 ch	04.2000 >
MUSSO (FJ) - 2.9 TD	120 ch	04.2000 >
SSANGYONG		
ACTYON - 200 Xdi 4WD	136 ch	07.2007 >
	141 ch	10.2006 >
ACTYON - 2.0 Xdi	141 ch	11.2005 >
	136 ch	07.2007 >
ACTYON SPORTS Pick-up (QJ) - 2.0 Xdi	141 ch	04.2007 >
	155 ch	09.2011 >
ACTYON SPORTS Pick-up (QJ) - 2.0 Xdi 4WD	141 ch	04.2007 >
	155 ch	09.2011 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.3 D (KJ)	79 ch	12.1996 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.9 D (KJ)	98 ch	12.1996 >
KORANDO (96-04) (KJ) - 2.9 TD	120 ch	04.1998 >
KORANDO (96-04) Cabrio (KJ) - 2.9 D	98 ch	11.1997 >
KORANDO (96-04) Cabrio (KJ) - 2.9 TD	120 ch	04.1998 >
KYRON - 2.0 Xdi	141 ch	05.2005 >
	136 ch	01.2010 >
KYRON - 2.0 Xdi 4x4	141 ch	05.2005 >
	136 ch	01.2010 >
KYRON - 2.7 Xdi	163 ch	03.2006 >
	165 ch	05.2005 >
MUSSO (FJ) - 2.3 D	80 ch	10.1995 >
MUSSO (FJ) - 2.9 D	99 ch	03.1996 >
MUSSO (FJ) - 2.9 TD	120 ch	04.1998 >
	147 ch	04.1998 >
MUSSO SPORTS - 2.9 D	120 ch	08.2004 >
REXTON (GAB_) - 2.7 Xdi 4x4	163 ch	08.2004 >
	160 ch	03.2011 >
REXTON (GAB_) - 2.7 Xdi Turbo 4x4	180 ch	03.2011 >
REXTON (GAB_) - 2.9 TD	120 ch	04.2002 >
RODIUS - 2.7 Xdi	163 ch	05.2005 >
	165 ch	05.2005 >
RODIUS - 2.7 Xdi 4WD	163 ch	05.2005 >
	165 ch	05.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.