

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	130
Hauteur de poulie [mm]	110
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	13
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
	Sortie Vissé
	Point de fixation fileté à l'arrière de la pompe

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110** Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132** Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171** Précautions de montage pompes
- BT-174** Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 D	131 ch	10.2001 > 12.2004
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 D5	163 ch	08.2001 > 12.2004
XC90 (02-14) Break - D5	163 ch	10.2002 > 12.2004

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.