

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>KAYABA</b>
Type de poulie	<b>PVR5</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>107</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø15mm Bride</b>
Raccord de sortie	<b>F14x150</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>1</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>1</b>
Accessoires	<b>Sans pipe d'entrée</b>
Accessoires	<b>avec capteur (non fourni)</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>SUBARU</b>		
IMPREZA (00-07) 3 volumes (GD, GG) - 1.5	105 ch	05.2006 >
IMPREZA (00-07) 3 volumes (GD, GG) - 1.6 AWD	95 ch	12.2000 >
IMPREZA (00-07) Station Wagon (GD, GG) - 1.5	105 ch	05.2006 >
IMPREZA (00-07) Station Wagon (GD, GG) - 1.6	95 ch	12.2000 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.