

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique


APPLICATIONS

SKODA

SUPERB (01-08) (3U4) - 2.8 V6	193 ch	02.2002 >
-------------------------------	--------	-----------

VOLKSWAGEN

PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 Syncro	194 ch	05.1997 > 08.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6	193 ch	08.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) (3B2) - 2.8 V6 Syncro/4motion	193 ch	10.1996 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6	193 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (96-00) Variant (3B5) - 2.8 V6 Syncro/4motion	193 ch	06.1997 > 11.2000
PASSAT (00-05) (3B3) - 2.8 4motion	193 ch	11.2000 > 05.2005
PASSAT (00-05) Variant (3B6) - 2.8 4motion	193 ch	11.2000 > 05.2005

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.