

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	148
Raccord d'entrée	Ø16mm Bride
Raccord de sortie	M12x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Montage pour poulie PVR5 Ø148mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI

GALANT (96-03) (EA_) - 2.0 (EA2A)	136 ch	09.1996 > 09.2000
GALANT (96-03) Break (EA_) - 2.0 (EA2W)	136 ch	09.1996 > 09.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.