

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Type de poulie	<b>PVR6</b>
Fixation de la poulie	<b>Pressée</b>
Poulie Ø [mm]	<b>120</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>Ø10.5mm Bride</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>12</b>
Sens de rotation	<b>Horaire [CW]</b>
Nombre de point de fixation arrière	<b>2</b>
Accessoires	<b>avec support</b>
	<b>Raccord d'entrée 1 joint</b>
	<b>ATTENTION : Livré sans joint</b>

## PHOTOS




## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-171</b> | <b>Précautions de montage pompes</b>                   |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5 (204.056)	272 ch	01.2007 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5	306 ch	01.2011 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5 4-matic (204.087)	272 ch	07.2007 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5 4-matic	306 ch	01.2011 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C63 6.2 AMG (204.077)	457 ch	02.2008 >
	487 ch	02.2008 >
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C350 3.0	272 ch	08.2007 >
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C63 6.2 AMG	457 ch	02.2008 >
CLASSE C (2007-) Break (S204) - C63 6.2 AMG (204.077)	487 ch	01.2012 >
CLASSE C (2011-) Break (S204) - C350 CGI (204.257)	306 ch	06.2011 >
CLASSE C (2011-) Coupe (C204) - C350 3.5	306 ch	06.2011 >
CLASSE C (2011-) Coupe (C204) - C63 6.2 AMG	457 ch	06.2011 >
CLASSE C (2011-) Coupe (C204) - C63 6.2 AMG (204.077)	487 ch	01.2012 >
	517 ch	01.2012 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E500 4.7	408 ch	09.2011 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E500 4.7 4-matic	408 ch	09.2011 >
CLASSE E (2009-) (W212) - E63 6.2 AMG	525 ch	
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E500 4.7 T 4-matic	408 ch	09.2011 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E500 4.7 T	408 ch	09.2011 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E63 6.2 T AMG	525 ch	08.2009 >
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E300 3.5	252 ch	04.2011 >
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E350 3.5	306 ch	04.2011 >
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E500 4.7	408 ch	09.2011 >
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E500 5.5 (207.372)	388 ch	01.2009 >
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E300 3.5	252 ch	04.2011 >
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E350 3.5	306 ch	04.2011 >
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E500 4.7	408 ch	09.2011 >
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E500 5.5 (207.472)	388 ch	03.2010 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 4-matic	272 ch	06.2008 >
CLASSE GLK (2008-) (X204) - 350 3.5 (204.988)	306 ch	06.2008 >
CLS (2010-) (C218) - 500	408 ch	02.2011 >
	408 ch	09.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.