

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Raccord d'entrée	Ø18.5mm
Raccord de sortie	Ø11mm Bride
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec capteur (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE E (2009-) (W212) - E63 5.5 AMG (212.074)	525 ch	02.2011 >
CLASSE E (2009-) Break (S212) - E63 5.5 T AMG (212.274)	525 ch	02.2011 >
CLASSE G (1990-) (W463) - G63 AMG	544 ch	05.2012 >
CLASSE M (2011-) (W166) - ML 63 AMG 4-matic (166.074)	525 ch	11.2011 >
	558 ch	11.2011 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S63 5.5 AMG (221.074/077/174/177)	544 ch	03.2011 >
CLASSE S (2006-) (W221) - S63 AMG (221.074, 221.174)	571 ch	02.2012 >
CLASSE S (2006-) Coupe (C216) - CL 63 5.5 AMG	544 ch	02.2011 >
CLASSE S (2006-) Coupe (C216) - CL 63 6.0 AMG (216.374)	571 ch	01.2010 >
CLS (2010-) (C218) - CLS 63 AMG	525 ch	02.2011 >
CLS (2010-) (C218) - CLS 63 AMG Performance	558 ch	01.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.