

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	Luk / ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	128
Hauteur de poulie [mm]	111
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
	Raccord d'entrée 2 joints
	ATTENTION : Livré sans joints

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 450	340 ch	09.2006 >
CLASSE GL (06-12) (X164) - GL 500 (164.886)	388 ch	09.2006 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML350 3.5 4-matic (164.186)	272 ch	07.2005 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML500 5.5 4-matic	388 ch	12.2007 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R280 3.0 (251.054)	231 ch	01.2007 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R300 3.0	231 ch	07.2009 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R350 3.5 (251.056, 251.156)	272 ch	01.2007 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R350 3.5 4-matic (251.065)	272 ch	01.2006 >
CLASSE R (2006-) (W251, V251) - R500 5.5 4-matic (251.072, 251.172)	388 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.