

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	Luk / ZF
Type de poulie	PVR8
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Hauteur de poulie [mm]	117
Raccord d'entrée	Ø18.5mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	10
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
CLASSE GL (2006-) (X164) - GL 420 CDI (164.828)	306 ch	09.2006 >
CLASSE GL (2006-) (X164) - GL 450 CDI	306 ch	05.2009 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML420 4.0 CDI 4-matic (164.128)	306 ch	02.2006 >
CLASSE M (05-11) (W164) - ML450 4.0 CDI 4-matic	306 ch	09.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.