

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	2(Ø16mm)
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	7
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni) Avec ECO Valve

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MERCEDES-BENZ</b>		
SL (03-11) (R230) - 280	231 ch	03.2008 >
SL (03-11) (R230) - 300	231 ch	04.2009 >
SL (03-11) (R230) - 350	272 ch	03.2006 >
	316 ch	04.2008 >
SL (03-11) (R230) - 500	388 ch	03.2006 >
SL (03-11) (R230) - 63 AMG	525 ch	03.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.