

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	131
Hauteur de poulie [mm]	125
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	9
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec support

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
S80 (2006) (AS) - 3.0 T6 AWD	286 ch	01.2007 >
S80 (2006) (AS) - 3.2	238 ch	03.2006 >
S80 (2006) (AS) - 3.2 AWD	238 ch	01.2007 >
V70 (2007-) Break (BW) - 3.0 T6 AWD	286 ch	08.2007 >
V70 (2007-) Break (BW) - 3.2	238 ch	08.2007 >
V70 (2007-) Break (BW) - 3.2 AWD	238 ch	08.2007 >
V70 (2007-) Break (BW) - T6	305 ch	04.2011 >
XC60 Break - T6 AWD	286 ch	05.2008 >
XC70 (07-16) Break - 3.0 T6 AWD	286 ch	01.2008 >
XC70 (07-16) Break - 3.2 AWD	238 ch	08.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.