

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	106
Raccord d'entrée	Ø15mm Bride
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni) Montage pour poulie V Ø106mm (non fourni)

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

KIA		
RIO (05-10) (JB) - 1.4 16V	97 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) - 1.6 16V	112 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.4 16V	97 ch	03.2005 >
RIO (05-10) (JB) A 3 Volumes - 1.6 16V	112 ch	03.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.