

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK / IXETIC
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø14mm
Raccord de sortie	Ø16mm
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec capteur (non fourni)
Embase	EMB17

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
7 Series (08-15) (F01/F02/F03/F04) - 730d	245 ch	10.2008 >
	258 ch	07.2012 >
7 Series (08-15) (F01/F02/F03/F04) - 730d xDrive	258 ch	07.2012 >
X5 (07-13) (E70) - 3.0d	235 ch	02.2007 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - 3.0sd	286 ch	09.2007 >
X5 (07-13) (E70) - 30d xDrive	235 ch	09.2008 >
	245 ch	09.2010 >
X5 (07-13) (E70) - 35d xDrive	286 ch	09.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d	235 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d	286 ch	05.2008 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d xDrive	211 ch	09.2010 >
	235 ch	09.2008 >
	245 ch	09.2010 >
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d xDrive	286 ch	09.2008 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.