

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	YOUNG SHIN
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	108
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Montage pour poulie PVR4 Ø108mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CHEVROLET		
AVEO (T200, T250) - 1.2	75 ch	01.2008 >
	75 ch	04.2008 >
	84 ch	01.2008 >
	84 ch	04.2008 >
AVEO (T200, T250) - 1.2 LPG	84 ch	04.2008 >
	84 ch	01.2009 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.