

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	97
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	6
Nombre de point de fixation arrière	2
Embase	EMB21

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

BMW		
5 Series (03-10) (E60) - 3.0	254 ch	03.2005 >
5 Series (03-10) (E60) - 520i	170 ch	07.2003 >
5 Series (03-10) (E60) - 525i	192 ch	09.2003 >
	218 ch	07.2005 >
	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 525i xDrive	218 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 525xi	218 ch	07.2005 >
	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530i	231 ch	07.2003 >
	258 ch	07.2005 >
	272 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) (E60) - 530i xDrive	272 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) (E60) - 530xi	258 ch	07.2005 >
	272 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525i	192 ch	06.2004 >
	218 ch	07.2005 >
	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525i xDrive	218 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 525xi	218 ch	07.2005 >
	218 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530i	231 ch	06.2004 >
	258 ch	07.2005 >
	272 ch	01.2007 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530i xDrive	272 ch	09.2008 >
5 Series (03-10) Break/Touring (E61) - 530xi	258 ch	07.2005 >
	272 ch	01.2007 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.