

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA / UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	113
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Sans pipe d'entrée
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Montage pour Poulie PVR4 Ø113mm (non fourni)

## PHOTOS



## DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

## APPLICATIONS

<b>MITSUBISHI</b>		
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0	122 ch	04.1993 > 03.1995
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSI (E55A)	137 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSI 4x4 (E75A)	137 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSI (E55A)	137 ch	11.1992 > 08.1996
GALANT (93-96) 3 volumes (E5_A, E7_A, E8_A) - 2.0 GLSI 4x4 (E75A)	137 ch	11.1992 > 08.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.