

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	LuK
Fixation de la poulie	Sur embase
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	22
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	4
Embase	EMB17
	Sortie Vissé

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-171 Précautions de montage pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
X5 (07-13) (E70) - 3.0d	211 ch	02.2007 > 09.2008
	235 ch	02.2007 > 09.2008
X5 (07-13) (E70) - 3.0sd	286 ch	09.2007 > 09.2008
X6 (08-14) (E71, E72) - 30d	235 ch	05.2008 > 09.2008
X6 (08-14) (E71, E72) - 35d	286 ch	05.2008 > 09.2008

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.