

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	116
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	avec réservoir métal
	Montage pour Poulie PVR5 Ø116mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

SUBARU		
IMPREZA (92-00) 3 volumes (GC) - 2.0 i 4WD	115 ch	10.1995 > 02.1996
IMPREZA (92-00) 3 volumes (GC) - 2.0 Turbo GT 4WD	211 ch	03.1994 > 02.1996
IMPREZA (92-00) Coupe (GFC) - 2.0 4WD	115 ch	12.1995 > 02.1996
IMPREZA (92-00) Station Wagon (GF) - 2.0 4WD	115 ch	12.1995 > 02.1996
IMPREZA (92-00) Station Wagon (GF) - 2.0 i Turbo 4WD	211 ch	03.1994 > 02.1996
LEGACY (94-99) (BD, BG) - 2.0 i 4WD	116 ch	09.1994 > 02.1996
LEGACY (94-99) Station Wagon (BD, BG) - 2.0 i 4WD	116 ch	09.1994 > 02.1996

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.