

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	HITACHI
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	132
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

SEAT		
EXEO (3R2) - 1.8 TSI	160 ch	05.2010 >
	120 ch	09.2010 >
EXEO (3R2) - 2.0 TFSI	200 ch	03.2009 >
	211 ch	05.2010 >
EXEO ST (3R5) - 1.8 TSI	160 ch	05.2010 >
	120 ch	09.2010 >
EXEO ST (3R5) - 2.0 TFSI	200 ch	06.2009 >
	211 ch	05.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.