

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	130
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

VOLVO		
S60 (2010-) - 2.0 T	203 ch	04.2010 >
S60 (2010-) - 2.0 T5	240 ch	04.2010 >
S80 (2006) (AS) - 2.0 T	203 ch	01.2010 >
S80 (2006) (AS) - T5	241 ch	10.2010 >
V60 - 2.0 T	203 ch	09.2010 >
V60 - 2.0 T5	241 ch	09.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 T	203 ch	01.2010 >
V70 (07-16) Break (P3_) - 2.0 T5	241 ch	01.2010 >
XC60 Break (09-17) - 2.0 T	203 ch	03.2010 >
XC60 Break (09-17) - T5	241 ch	09.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.