

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	120
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MERCEDES-BENZ		
CLASSE C (2007-) (W204) - C300 3.5 (204.055)	252 ch	02.2011 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C300 3.5 4-matic (204.080)	252 ch	02.2011 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5	306 ch	01.2011 >
CLASSE C (2007-) (W204) - C350 3.5 4-matic	306 ch	01.2011 >
CLASSE C (2011-) Break (S204) - C350 CGI (204.257)	306 ch	06.2011 >
CLASSE C (2011-) Coupe (C204) - C350 3.5	306 ch	06.2011 >
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E300 3.5	252 ch	04.2011 >
CLASSE E (2009-) Coupe (C207) - E350 3.5	306 ch	04.2011 >
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E300 3.5	252 ch	04.2011 >
CLASSE E (2010-) Cabriolet (A207) - E350 3.5	306 ch	04.2011 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.