

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	123
Hauteur de poulie [mm]	108
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |


APPLICATIONS

CHEVROLET

CAPTIVA (C100, C140) - 2.0 D	126 ch	10.2006 >
	126 ch	10.2006 >
	150 ch	09.2007 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.0 D 4WD	150 ch	10.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.2 D	163 ch	03.2011 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.2 D 4WD	163 ch	03.2011 >
	184 ch	03.2011 >

OPEL

ANTARA - 2.0 CDTI	127 ch	09.2008 >
ANTARA - 2.0 CDTI 4x4	127 ch	03.2007 >
	150 ch	05.2006 >
ANTARA - 2.2 CDTi	163 ch	12.2010 >
ANTARA - 2.2 CDTi 4x4	163 ch	12.2010 >
	184 ch	12.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.