

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Fixation de la poulie	Vissée
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS




DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

BMW		
2500-3.3 (E3) - 2.8 L	170 ch	02.1975 > 04.1977
2500-3.3 (E3) - 2500	150 ch	10.1968 > 04.1977
2500-3.3 (E3) - 2800	170 ch	10.1968 > 07.1975
2500-3.3 (E3) - 3.0 L	180 ch	02.1975 > 04.1977
2500-3.3 (E3) - 3.0 S	180 ch	05.1971 > 04.1977
2500-3.3 (E3) - 3.0 Si	194 ch	10.1975 > 04.1977
	200 ch	07.1971 > 09.1975

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.