

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	UNISIA JECS
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Vissée
Poulie Ø [mm]	120
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	2x F16x150
Prof. raccord de sortie [mm]	14
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Accessoires	avec capteur (non fourni)
	Montage pour poulie PVR4 Ø120mm (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.0	115 ch	02.1992 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.