

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	SAGINAW
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	128
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	3
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

CHEVROLET

CAPTIVA (C100, C140) - 2.4	136 ch	06.2006 >
	167 ch	03.2011 >
	167 ch	03.2011 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 4WD	136 ch	06.2006 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 LPG 4WD	136 ch	01.2007 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.4 LPG	136 ch	01.2007 >

OPEL

ANTARA - 2.4 4x4	140 ch	01.2007 >
ANTARA - 2.4 LPG	140 ch	10.2008 >
ANTARA - 2.4 LPG 4x4	140 ch	10.2008 >
ANTARA - 2.4	140 ch	09.2008 >
	167 ch	12.2010 >
ANTARA - 2.4 4x4	141 ch	05.2006 >
	167 ch	12.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.