

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	JTEKT
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	118
Raccord d'entrée	Ø16mm
Prof. raccord d'entrée [mm]	10
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	2
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

CHEVROLET


CAPTIVA (C100, C140) - 2.2 D	163 ch	03.2011 >
CAPTIVA (C100, C140) - 2.2 D 4WD	163 ch	03.2011 >
	184 ch	03.2011 >

HYUNDAI

GETZ (TB) - 1.5 CRDi	82 ch	03.2003 >
GETZ (TB) - 1.5 CRDi GLS	102 ch	07.2004 > 08.2005

OPEL

ANTARA - 2.2 CDTi	163 ch	12.2010 >
ANTARA - 2.2 CDTi 4x4	163 ch	12.2010 >
	184 ch	12.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.