

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>ZF</b>
Fixation de la poulie	<b>Pignon cranté</b>
Hauteur de poulie [mm]	<b>117</b>
Raccord d'entrée	<b>Ø16mm</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Prof. raccord de sortie [mm]	<b>14</b>
Position de la pipe d'entrée [h]	<b>10</b>
Sens de rotation	<b>Anti Horaire [CCW]</b>
Accessoires	<b>sans support</b>

## PHOTOS

## DOCUMENTS

<b>BT-110</b>	<b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b>
<b>BT-132</b>	<b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>
<b>BT-171</b>	<b>Précautions de montage pompes</b>
<b>BT-174</b>	<b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>

## APPLICATIONS

<b>AUDI</b>		
A4 (08-16) Avant (8K5, B8) - RS4 quattro	450 ch	05.2012 > 08.2015
A5 (8T3) - RS5 quattro	450 ch	03.2010 >
A5 Cabriolet (8F7) - RS5 quattro	450 ch	02.2013 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.