

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	YOUNG SHIN
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	8
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS




DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |

APPLICATIONS

OPEL		
INSIGNIA - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	07.2008 >
INSIGNIA - 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC	325 ch	07.2009 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	07.2008 >
INSIGNIA 3 volumes - 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC	325 ch	07.2009 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.8 V6 Turbo 4x4	260 ch	10.2008 >
INSIGNIA Sports Tourer - 2.8 V6 Turbo 4x4 OPC	325 ch	07.2009 >
SAAB		
9-5 (2010-) (YS3G) - 2.8 T V6	301 ch	05.2010 >
TOYOTA		
COROLLA (97-02) 3/5 portes (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) 3 volumes (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Compact (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002
COROLLA (97-02) Station Wagon (E11_) - 1.9 D (WZE110_)	69 ch	02.2000 > 01.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.