

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR6
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	144
Raccord d'entrée	Ø16mm
Raccord de sortie	F16x150
Position de la pipe d'entrée [h]	12
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	1
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

- | | |
|---------------|--|
| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes |
| BT-171 | Précautions de montage pompes |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique |


APPLICATIONS

HYUNDAI

LANTRA (96-00) (J-2) - 1.9 D	68 ch	03.1998 > 09.2000
LANTRA (96-00) Break (J-2) - 1.9 D	68 ch	03.1998 >

MITSUBISHI

L 200 (2006-) (KB_T, KA_T) - 2.5 DI-D 4x4	178 ch	04.2010 >
L 200 (2006-) (KB_T, KA_T) - 2.5 DI-D	167 ch	08.2007 >
	136 ch	11.2005 >
	128 ch	04.2010 >
L 200 (2006-) (KB_T, KA_T) - 2.5 DI-D 4x4	136 ch	11.2005 >
	167 ch	10.2007 >
	178 ch	04.2010 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.